

Silence Line 55

Das Stellwandsystem SILENCE LINE ermöglicht mit geringem Aufwand und reduziertem Kosteneinsatz die platzsparende Strukturierung von Räumen in Einzel- oder Gruppenarbeitsplätze. Oft werden mit SILENCE LINE auch bestehende Arbeitsplätze nachträglich optimiert – funktionell, akustisch und optisch. SILENCE LINE zeigt seine besondere Charakteristik durch die einzigartige, flexible Klettverbindung der Stellwände. Diese Verbindungsart wurde von AOS optimiert: Große Verbindungsflächen garantieren gegenüber herkömmlichen runden Verbindungen einen deutlich verbesserten Halt und eine optimale Standfestigkeit. Die ausgeklügelten Winkel der Verbindungselemente verkürzen die werkzeuglose Montage und ermöglichen schnelle Umbauarbeiten vor Ort. Bei Entwicklung und Materialauswahl der Stellwände wurde den Anforderungen für langlebige und flexible Nutzung Sorge getragen. Oftmals auf-, ab- und umbauen – mit SILENCE LINE schnell und problemlos machbar.

DATEN WANDELEMENT

- Ausführung in Monoblock-Bauweise
- Klettverbindung
- Wandstärke 55mm
- Aluminiumrahmenprofil
- Organisation mit Anhängeteilen
- Höhenausgleich bis 30mm
- Bodenfreiheit 70 mm

Wandelement stoffbezogen

- Füllstoff Brandklasse B1
- Ökostandard 100
- 100% recycelbar
- keine Chemikalien (Flammschutzmittel usw) enthalten
- Bezug mit Stoff
- Hochgradig schallabsorbierend
- Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 in den Frequenzen

125 Hz	as 0,33
250 Hz	as 0,59
500 Hz	as 0,77
1000 Hz	as 0,87
2000 Hz	as 0,94
4000 Hz	as 0,96

aw 0,80H

Wandelement, Glasfüllung

- Füllung = Einscheibensicherheitsglas 6 mm
- GS-Zertifikat, Quality Office
- DIN EN ISO 354 Prüfzeugnis

